

## Mise en œuvre simple

### Outillage nécessaire :



Recoupe facile avec une lame à denture fine (scie sauteuse ou scie à main).



## Pose murale

### 2 types de pose et 3 modes de fixation

Sur supports plans et secs  
**Pose directe**



Vissage



Agrafage



Collage

Sur supports dégradés et/ou humides  
**Pose sur ossature**

**ossature bois**



Agrafage



Collage

**ossature métallique**



Vissage



La Pose sur ossature bois ou ossature métallique facilite la mise en place d'un isolant.

# philcomatic®

## EXAPAN CONTRACT

BP 20 – 69430 Beaujeu – France – Tel : 04.74.04.88.24 / Fax : 04.26.29.99.46

## Pose en plafond

Pour faciliter la mise en oeuvre et assurer une meilleure tenue des lames, nous conseillons de visser les lames.

### Pose directe




### Pose sur ossature



### Pose suspendue



avec les pièces de suspension spécifiques pour rabaisser un plafond (10 cm minimum)



Possibilité d'encaster des spots.  
Température maximum d'utilisation : 60°C



ou faciliter la mise en place d'un isolant.

### Un profil pour chaque utilisation



**philcomatic®**

**EXAPAN CONTRACT**

BP 20 – 69430 Beaujeu – France – Tel : 04.74.04.88.24 / Fax : 04.26.29.99.46